

Leistungserklärung Nr.:

LE/DoP-Nr. ISIFLEX Brandschutzsilikon-001-2015-09-21

1. Produkttyp: Silikon-Dichtmasse neutralvernetzend
2. Art des Produkts: 1-Komponenten Silikon Dichtstoff
3. Verwendungszweck: Fugendichtstoff für Fassadenelemente in der Innen- und Außenanwendung; Typ F – INT / EXT 25HM
4. Hersteller: HBT Hochbau-Brandschutz-Technik GmbH
Neue Bahnhofstraße 46
34621 Frielendorf
5. Bevollmächtigter: ./.
6. System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit: 3 plus 3
7. Harmonisierte Norm: EN15651-1-2012-12
8. Notifizierte Stelle: IFT Rosenheim 0757
9. Wesentliche Merkmale : Prüfberichte sind in Arbeit

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
Brandverhalten	Klasse E	EN - 15651-1-2012-12 Konditionierung B Betn M1 ohne Primer Für das Produkt liegt auch ein Prüfzertifikat nach DIN 4102/B1 vor.
Gefährliche Substanzen	Bewertet	
Wasser und Luftdichtheit		
Rückstellvermögen	> 70%	
Standvermögen	< 3mm	
Zugverhalten - Dehnspannungswert	< 0,6 MPa	
Zugverhalten unter Vorspannung	NF	
Haft- und Dehnverhalten bei unterschiedlichen Temperaturen	NF	
Haft- und Dehnverhalten unter Vorspannung nach Eintauchen in Wasser	NF	
Volumenverlust (%)	NF< 10%	
Dauerhaftigkeit		NF= Kein Versagen

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9 bis zum Ablauf des jeweiligen auf der Packung aufgedruckten Verfallsdatum. Die Versandhinweise (TDB, SDB) sind zu beachten.

Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Volker Schröder, Frielendorf, den 21.09.2015